

Écumes de sucrerie standard (Chaux résiduaire)

NFU 44-001 classe V



Amendement calcique et magnésien

Les écumes sont obtenues lors de la filtration des jus sucrés, après carbonatation de ces jus par un lait de chaux.



Qualités agronomiques

Le calcium est un élément déterminant de la stabilité structurale des sols par son pouvoir floculant sur l'argile. Il améliore la perméabilité à l'air et à l'eau. Il contribue à l'alimentation des plantes en agissant sur la mise à disposition d'éléments minéraux du sol.

Il corrige les effets nocifs de l'acidité du sol sur le développement des cultures et limite les risques de battance. La betterave sucrière exige un très bon état calcique pour limiter les problèmes de levée, de sélectivité des produits phytosanitaires, de travail du sol, etc.

Il est utilisable en agriculture biologique conformément au règlement CEE 2092/91 modifié.

Pommes de terre



Betteraves à sucre



Mais



Caractéristiques techniques

Composition garantie, sur produit brut

Oxyde de calcium (CaO) total	23%
Oxyde de magnésium (MgO) total	0,5%
Valeur neutralisante (VN)	23

Autres valeurs

Anhydride phosphorique (P ₂ O ₅)	1%
Azote (N) total	0,3%

Utilisation

Les apports d'écumes concernent surtout les têtes de rotation.

Les doses d'emploi dépendent de l'état calcique du sol : elles varient généralement de 10 à 20t/ha.

Stockage & épandage

Les écumes se stockent facilement en bout de champ pour être ensuite épandues avec des épandeurs classiques munis de turbines à axe horizontal (type épandeurs à fumier) ou des épandeurs à plateaux permettant une éjection latérale. Ce type d'appareil est mieux adapté pour assurer une bonne répartition du produit sur le sol.

Les épandages seront réalisés de préférence sitôt la récolte d'une céréale.



DELEPLANQUE&Cie 35 bis rue des Canus
BP 100 - 78603 Maisons-Laffitte cedex
Tél. 01 34 93 27 27 - Fax 01 39 62 51 49
environnement@deleplanque.fr - www.deleplanque.fr

Votre interlocuteur :

ÉTIQUETAGE

Amendement calcique et magnésien

NFU 44-001 CLASSE V

Écumes de sucrerie standard (chaux résiduaire)

Oxyde de calcium (CaO) total	23 %
Oxyde magnésium (MgO) total	0,5 %
Valeur neutralisante (VN)	23

Date de mise à jour : 09/2003

DELEPLANQUE&CIE

BP 100
78603 Maisons-Laffitte cedex
T. 01 34 93 27 27 • F 01 39 62 51 49
environnement@deleplanque.fr
www.deleplanque.fr